

Bay Classic

BAY CLASSIC vid lättfällbara mängder av järn och mangan där också pH-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Bay Classic har tidstyrd automatik för initsiering av backspolning och regenerering av filtermassan samt volymstyrd indosering av pH-höjande medel.

Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av vatten till ett normalhushåll och klarar toppar upp till 25 liter/minut.

Höjd: 1320 mm · Röranslutning: 3/4"

Min: 1,5 bar · Max: 8 bar · Maxkapacitet: 25 liter/minut

Brunnens pumpkapacitet: minst 20 l/minut vid 2 Bar



Vid leverans ingår:

- Komplet filtertank med filtermassa, stigarör och backspolningsautomatik med anslutningskopplingar
- Backventil
- Doseringsbehållare för Kaliumpermanganat (KMnO_4)
- 500 g Kaliumpermanganat (KMnO_4)
- Behållare med doseringspump och pulsvattenmätare med vattenmätarkoppling för indosering av pH-höjande medel (NaOH)
- pH-test
- Bruksanvisning med skötselinstruktioner
- Vattenanalys för efterkontroll



Tillbehör:

Armatusats med tre kulventiler och två stycken enmeters flexibla anslutningsslangar. Anslutning: R20.

correct[®]
VATTENRENING

Handelsvägen 15 A · 973 45 LULEÅ
0920-25 88 22 · www.correct.se