

BETALTERMINAL I MINIMALISTISKT FORMAT, FRAMTAGEN FÖR MORGONDAGENS KRAV

WestInt 8006 är ett kraftpaket i litet format. Den skarpa färgskärmen i kombination med de tydliga bakgrundsbelysta knapparna ger en användarupplevelse som tidigare inte varit möjlig. Formatet till trots uppfyller terminalen de högsta säkerhetskraven och är redo för morgondagens kontaktlösa betalningsmedel.

## SPECIFIKATIONER

### FYSISKA EGENSKAPER

Dimensioner	164,4 <sup>1</sup> x 90 <sup>2</sup> x 47,3 <sup>1</sup> mm
Vikt	350g (utan förpackning) 950g (med förpackning)
Display	2,4" färg TFT med 320x240 upplösning
Touchpanel	4-tråders resistiv
Tangentbord	bakgrundsbelyst knappsats med 12 numeriska tangenter <sup>(3x4)</sup> samt 3 funktionsknappar.
Notifikation	Ljud: system pip Visuellt: 4 status LED
Strömförsörjning	5V DC, 2.5W (Max)

### PRESTANDA

CPU	32-bit RISC ARM 9 Processor (400 MHz)
Minne	128MB Flash (upp till 1GB) 64MB SDRAM
OS	WinCE 6.0 Core

### KORTLÄSARE

Magnetkort	ISO 7811 kompatibel med 3 spår <sup>(1,2,3)</sup>
Chip	ISO7816-1/2/3 <sup>(1,8V, 3V, 5V)</sup> , Synkrona och asynkrona kort. EMV godkänd
Kontaktlös	ISO18092 NFC, ISO14443 typ A/B, MiFare
Stöd för följande applikationer	MasterCard PayPass, M/Chip, PayPass MagStripe, Visa pay-Wave MSD, VISA payWave, qVSDC, Discovery Zip, American Express ExpressPay
SAM	4st

### KOMMUNIKATION

USB, RS232, Nätverk, POE. Via kabel. Gränssnitten varierar beroende på konfiguration

### ANVÄNDARMILJÖ

Drifts temp.	0°C till 50°C
Förvarings temp.	-20°C till 60°C
Luftfuktighet	5% till 95% (icke-kondenserande)

### SÄKERHET

Algoritmer	DES, 3DES, AES, RSA, FPE(AES FFX)
Nyckelhantering	MK/SK, DUKPT
SSL	Ja
Övrigt	Secure Code Update Architecture

### CERTIFIKAT

PCI PTS	3.x
EMV	4.2 & L2
Global säkerhet	APCA, GBIC, CC

### KRINGUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

WestInt 8006 kan kompletteras med en rad tillbehör, däribland: Safe-Base låsbart terminalställ för säker installation, SmartBase Spacepole adapter och Bordsvagg för installation på kassadisk.

### GARANTIER OCH VILLKOR

Med förbehåll för villkoren i West Internationals allmänna villkor kan WestInt 8006 kompletteras med standardiserade servicelösningar, däribland utbytesgaranti vilket innebär att en ersättningsenhet skickas direkt till butik.

